



Hotplug-Attacks: Physische Angriffe auf IT-Systeme – Einordnung, Risiken und Prävention

Vorwort:

In der öffentlichen Wahrnehmung und in vielen Sicherheitskonzepten liegt der Fokus der IT-Sicherheit heute auf Bedrohungen aus dem Netz. Cyberangriffe, Ransomware und Cloud-Risiken dominieren die Diskussion, während physische Angriffe auf IT-Systeme häufig als nachrangig eingeordnet werden.

Diese Sichtweise greift zu kurz.

Hotplug-Attacks zeigen, dass moderne IT-Systeme nicht nur durch komplexe Exploits angreifbar sind, sondern auch durch das bewusste Ausnutzen impliziter Vertrauensannahmen. USB- und HID-Schnittstellen sind darauf ausgelegt, Geräte automatisch und ohne Nutzerinteraktion einzubinden – ein funktionales Designprinzip, das zugleich strukturelle Angriffsflächen schafft.

Dieses Whitepaper ordnet Hotplug-Attacks sachlich ein. Es erläutert die technischen Grundlagen, zeigt realistische Angriffsszenarien auf und beschreibt die Grenzen klassischer Sicherheitsmaßnahmen. Ziel ist es, Unternehmen, IT-Verantwortlichen und Prüfern eine fundierte Grundlage für die angemessene Bewertung und Integration dieses Risikos in bestehende Governance-, Sicherheits- und Kontrollkonzepte zu geben.

Hotplug-Attacks werden dabei nicht als Spezialthema für Penetrationstests verstanden, sondern als systembedingter Risikofaktor an der Schnittstelle von Technik, Organisation und Risikomanagement.

R3 Audit & Assurance GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhalt

Vorwort:	1
1. Einleitung und Hintergrund:	4
1.1 Abgrenzung zu klassischen Angriffen	4
1.2 Warum Hotplug-Attacks heute wieder relevant sind	4
2. Technische Grundlagen – warum Systeme vertrauen müssen	5
2.1 Hot-Plugging als Designprinzip	5
2.2 Human Interface Devices (HID)	5
2.3 Konsequenz für die Sicherheit	6
3. Typische Angriffsszenarien aus der Praxis	6
3.1 Keystroke Injection	7
3.2 Netzwerkmanipulation über emulierte Schnittstellen	7
3.3 Remote-fähige Implantate	8
3.4 Kombination mit Social Engineering	8
4. Tool-Klassen und technische Entwicklung	9
4.1 Klassische HID-basierte Geräte	9
4.2 Multi-Vektor-USB-Geräte	10
4.3 Remote- und Stealth-orientierte Geräte	12
4.4 Einordnung aus Prüfungs- und Governance-Sicht	12
5. Erkennung und Prävention	13
5.1 Organisatorische Maßnahmen	13
5.2 Technische Maßnahmen	14
5.3 Governance- und Risikosicht	15
6. Einordnung für Prüfung, Revision und Management	15
6.1 Wann sind Hotplug-Risiken relevant?	15
6.2 Typische Prüffragen	16
6.3 Abgrenzung und Verhältnismäßigkeit	16
7. Fazit	16

1. Einleitung und Hintergrund

Hotplug-Attacks bezeichnen Angriffe, bei denen ein physisches Gerät – typischerweise über USB – an ein IT-System angeschlossen wird und ohne weitere Nutzerinteraktion Aktionen auf dem Zielsystem ausführt. Anders als klassische Malware-Angriffe erfordern sie weder eine Softwareinstallation noch das Ausnutzen einer technischen Schwachstelle im engeren Sinn. Die Besonderheit liegt im Angriffsprinzip. Das Zielsystem wird nicht kompromittiert, sondern täuscht sich selbst.

Moderne Betriebssysteme sind darauf ausgelegt, neue Eingabegeräte wie Tastaturen, Mäuse oder Netzwerkschnittstellen automatisch zu erkennen und unmittelbar nutzbar zu machen. Dieses Verhalten ist funktional notwendig. Ohne diese Automatismen wären produktive Arbeitsumgebungen kaum denkbar. Gleichzeitig entsteht dadurch ein implizites Vertrauensverhältnis zwischen System und angeschlossenem Gerät.

Hotplug-Attacks nutzen genau dieses Vertrauen aus.

1.1 Abgrenzung zu klassischen Angriffen

Hotplug-Attacks unterscheiden sich grundlegend von vielen etablierten Bedrohungsszenarien:

- es wird **keine Schwachstelle im Sinne eines Softwarefehlers** ausgenutzt.
- es ist **keine Benutzerinteraktion** (z. B. Klick auf einen Anhang) erforderlich.
- klassische Schutzmechanismen wie Virens Scanner oder EDR-Systeme greifen häufig nicht, da aus Sicht des Betriebssystems legitime Eingaben erfolgen.

Damit bewegen sich Hotplug-Attacks in einem Graubereich zwischen IT-Sicherheit, physischer Sicherheit und organisatorischer Kontrolle.

1.2 Warum Hotplug-Attacks heute wieder relevant sind

Die grundsätzliche Angriffs-idee ist nicht neu. Ihre praktische Relevanz hat jedoch in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Gründe hierfür sind insbesondere:

- **Miniaturisierung von Hardware:** Leistungsfähige Mikrocontroller lassen sich heute in USB-Sticks, Adaptern oder sogar Kabeln integrieren.
- **Zunahme dezentraler Arbeitsmodelle:** Homeoffice, mobile Arbeit und BYOD-Konzepte schwächen physische Kontrollmechanismen.

- **Komplexe Liefer- und Dienstleisterketten:** Fremdhardware und externe IT-Services erhöhen die Anzahl potenzieller Angriffspunkte.
- **Sinkende Eintrittshürden:** Vorgefertigte Hardware und frei verfügbare Payloads ermöglichen den Einsatz ohne tiefgehende technische Kenntnisse.

Aus Management- und Prüfersicht ist dabei neben der Eintrittswahrscheinlichkeit insbesondere entscheidend welche **Auswirkungen** der Angriff im Erfolgsfall haben kann. Hotplug-Attacks sind in der Regel schnell, lokal begrenzt und schwer nachvollziehbar. Eigenschaften, die sie insbesondere in sensiblen Umgebungen relevant machen.

2. Technische Grundlagen – warum Systeme vertrauen müssen

USB- und HID-Schnittstellen sind nicht unsicher – sie sind konsequent auf Vertrauen ausgelegt.

Um Hotplug-Attacks sachgerecht bewerten zu können, ist ein grundlegendes Verständnis der technischen Rahmenbedingungen erforderlich. Zentral ist dabei das sogenannte **Hot-Plugging** sowie die Funktionsweise von **Human Interface Devices (HID)**.

2.1 Hot-Plugging als Designprinzip

Hot-Plugging beschreibt die Fähigkeit eines Systems, Hardwarekomponenten im laufenden Betrieb zu erkennen und einzubinden, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Bei USB-Geräten erfolgt dieser Prozess automatisiert und in mehreren Schritten:

- Das Betriebssystem erkennt eine Änderung an der Hardware-Schnittstelle.
- Das angeschlossene Gerät meldet seine Eigenschaften über standardisierte Deskriptoren.
- Auf Basis dieser Angaben lädt das Betriebssystem passende Treiber und stellt die Funktionalität bereit.

Dieser Ablauf ist bewusst generisch gehalten. Ziel ist es, eine möglichst hohe Kompatibilität zu erreichen, ohne dass für jedes Gerät individuelle Treiber installiert werden müssen.

2.2 Human Interface Devices (HID)

Geräte der HID-Klasse, etwa Tastaturen, Mäuse oder Gamepads, nehmen dabei eine Sonderrolle ein. Sie dürfen **ohne zusätzliche Autorisierung** Eingaben an das System senden.

Dieses Verhalten ist essenziell: Eine Tastatur, die erst freigeschaltet werden müsste, bevor Passwörter eingegeben werden können, wäre praktisch nicht nutzbar.

Aus technischer Sicht ist dabei entscheidend:

- HID-Geräte benötigen **keine menschliche Interaktion**, um Eingaben zu erzeugen.
- Das Betriebssystem unterscheidet nicht, ob eine Eingabe durch einen Menschen oder durch ein emuliertes Gerät erfolgt.
- Die Identifikation eines Geräts erfolgt ausschließlich über vom Gerät bereitgestellte Informationen.

Damit existiert keine verlässliche Möglichkeit, zwischen einer „echten“ Tastatur und einem Gerät zu unterscheiden, das sich lediglich als solche ausgibt.

2.3 Konsequenz für die Sicherheit

Hotplug-Attacks nutzen genau diesen Mechanismus. Ein präpariertes Gerät meldet sich gegenüber dem Zielsystem als zulässiges HID-Gerät an und kann unmittelbar Tastatureingaben, Befehle oder Netzwerkaktionen ausführen. Aus Sicht des Betriebssystems handelt es sich um legitime Vorgänge.

Diese Architektur ist kein Implementierungsfehler, sondern eine **bewusste Systementscheidung**. Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit stehen hier in einem Spannungsverhältnis, das sich nicht ohne Funktionseinbußen auflösen lässt.

Für Sicherheits- und Governance-Konzepte bedeutet das: Hotplug-Risiken lassen sich nicht vollständig „wegkonfigurieren“, sondern müssen **akzeptiert, begrenzt oder kompensiert** werden.

3. Typische Angriffsszenarien aus der Praxis

Hotplug-Attacks verfolgen klare Ziele: schnellen Zugriff, Automatisierung von Handlungen oder die Vorbereitung weitergehender Angriffe.

Charakteristisch ist dabei, dass die eigentliche Angriffshandlung häufig innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist.

Die Wirkung von Hotplug-Attacks entsteht durch Geschwindigkeit, nicht durch Komplexität.

Die folgenden Szenarien stellen keine abschließende Aufzählung dar, zeigen jedoch typische und realistische Einsatzformen.

3.1 Keystroke Injection

Das bekannteste Szenario von Hotplug-Attacks ist die sogenannte Keystroke Injection. Das angeschlossene Gerät gibt sich gegenüber dem Zielsystem als Tastatur aus und übermittelt automatisiert Tastatureingaben mit hoher Geschwindigkeit.

Typische Anwendungsfälle sind:

- Öffnen einer Kommandozeile oder PowerShell
- Anlegen neuer Benutzerkonten oder Änderung von Berechtigungen
- Starten von Skripten oder Systembefehlen
- Öffnen von Anwendungen und Manipulation vorhandener Software

Die Besonderheit besteht darin, dass sämtliche Aktionen aus Sicht des Betriebssystems als legitime Benutzereingaben erscheinen. Sicherheitslösungen erkennen keinen Angriff, sondern lediglich eine sehr schnelle Abfolge von Tastatureingaben.

Aus Governance-Sicht ist dieses Szenario besonders kritisch, weil es selbst in restriktiven Umgebungen funktioniert, sofern ein System entsperrt oder nur kurzfristig unbeaufsichtigt ist. Die technische Einstiegshürde ist gering, die Auswirkungen können – abhängig von den Benutzerrechten – erheblich sein.

3.2 Netzwerkmanipulation über emulierte Schnittstellen

Ein weniger offensichtliches, aber technisch besonders wirksames Szenario ist die Emulation von Netzwerkschnittstellen. Hierbei meldet sich das angeschlossene Gerät nicht nur als Eingabegerät, sondern zusätzlich als Netzwerkadapter (z. B. USB-Ethernet).

Mögliche Angriffsfolgen sind:

- Veränderung von Netzwerkkonfigurationen (z. B. Default Gateway)
- Umleitung von Netzwerkverkehr
- Aufbau eines Man-in-the-Middle-Szenarios
- Zugriff auf interne Netzwerke aus einer scheinbar vertrauenswürdigen Position

Dieses Szenario zeigt, dass Hotplug-Attacks nicht auf lokale Aktionen beschränkt bleiben müssen. Sie können als Eintrittspunkt für weitergehende Netzwerkangriffe dienen, ohne dass klassische Netzwerksicherheitsmechanismen den initialen Zugriff verhindern.

3.3 Remote-fähige Implantate

Eine neuere Entwicklung sind Hotplug-Geräte mit integrierter Funkanbindung. Diese Geräte führen den initialen Angriff lokal aus, ermöglichen jedoch anschließend eine Fernsteuerung.

Typische Einsatzmöglichkeiten sind:

- Nachträgliche Auswahl oder Änderung von Payloads
- Fernsteuerung von Tastatureingaben
- Live-Mitschnitt von Eingaben (Keylogging)
- Zeitverzögerte oder ortsabhängige Ausführung

Die Besonderheit liegt in der Trennung von Implantation und Steuerung. Der physische Kontakt zum Zielsystem ist nur für den initialen Anschluss erforderlich. Danach kann der Angreifer, je nach Szenario, aus der Nähe oder sogar aus der Distanz agieren.

Für Organisationen erhöht sich dadurch die Komplexität der Risikobetrachtung. Ein angeschlossenes Gerät ist nicht zwangsläufig nur während der unmittelbaren Anwesenheit des Angreifers relevant, sondern kann über längere Zeiträume wirksam bleiben.

3.4 Kombination mit Social Engineering

In der Praxis entfalten Hotplug-Attacks ihre größte Wirkung häufig in Kombination mit Social Engineering. Typische Beispiele sind:

- Als „vergessenes“ Zubehör platzierte USB-Geräte
- Als Werbegeschenk oder Giveaway getarnte Hardware
- Versand von manipulierten Kabeln oder Adaptern
- Einsatz im Rahmen interner Tests oder Schulungen

Diese Kombination ist deshalb wirksam, weil sie technische Schutzmaßnahmen umgeht und auf menschliche Routinen setzt. Für Sicherheits- und Prüfkonzpte bedeutet das, dass rein technische Kontrollen nicht ausreichen, um das Risiko angemessen zu adressieren.

4. Tool-Klassen und technische Entwicklung

Die technische Entwicklung von Hotplug-Attack-Tools ist eng mit der Weiterentwicklung von Mikrocontrollern, Schnittstellenstandards und offenen Communities verknüpft. Für die Risikobetrachtung ist es jedoch weniger entscheidend, welches konkrete Gerät verwendet wird, sondern welcher **funktionalen Klasse** es zuzuordnen ist.

Technischer Fortschritt macht Angriffe leichter umsetzbar.

4.1 Klassische HID-basierte Geräte


Die erste Generation moderner Hotplug-Attack-Tools konzentriert sich auf die Emulation von Eingabegeräten. Diese Geräte sind funktional auf Keystroke Injection ausgelegt und beschränken sich bewusst auf einen klaren Anwendungsfall.

Merkmale dieser Klasse:

- Emulation einer oder mehrerer HID-Schnittstellen
- Ausführung eines vordefinierten Payloads
- Keine oder nur minimale Interaktion während der Ausführung
- Fokus auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Diese Geräte gelten oft als technisch „einfach“, sind jedoch in vielen Szenarien ausreichend. Gerade in Umgebungen mit eingeschränkten Rechten oder hohem Zeitdruck sind sie effektiv, da sie kaum Konfigurationsaufwand erfordern.

Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind unter anderem der USB Rubber Ducky sowie vergleichbare, auf Keystroke Injection spezialisierte HID-Geräte.



Beispielhafte Abbildung eines klassischen HID-basierten Geräts (USB Rubber Ducky)

4.2 Multi-Vektor-USB-Geräte

Eine Weiterentwicklung stellen Geräte dar, die mehrere USB-Funktionen gleichzeitig emulieren können. Dazu zählen Kombinationen aus:

- HID-Gerät
- Massenspeicher
- Netzwerkadapter
- Serielle Schnittstelle

Durch diese Kombinationen lassen sich komplexere Angriffe realisieren. Beispielsweise können Skripte von einem emulierten Datenträger gestartet, Netzwerkeinstellungen verändert und anschließend Befehle injiziert werden.

Aus Risikosicht erhöhen solche Geräte die Varianz möglicher Angriffsszenarien erheblich. Sie sind weniger spezialisiert, dafür flexibler einsetzbar und anpassungsfähiger an unbekannte Zielumgebungen.

Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind insbesondere der Bash Bunny Mark II sowie weitere Geräte, die mehrere USB-Funktionen wie HID, Massenspeicher und Netzwerkschnittstellen kombinieren.



Beispielhafte Abbildung eines Multi-Vektor-USB-Geräts (Bash Bunny Mark II)

4.3 Remote- und Stealth-orientierte Geräte


Die aktuelle Entwicklung konzentriert sich auf Unauffälligkeit und Fernsteuerbarkeit. Diese Geräte integrieren Funkmodule und verzichten häufig bewusst auf sichtbare Bedienelemente oder Speicherfunktionen.

Typische Merkmale:

- Keine dauerhafte lokale Datenspeicherung
- Steuerung und Konfiguration über Funkverbindungen
- Tarnung als alltägliche Hardware (z. B. Kabel oder Adapter)
- Fokus auf verdeckte Nutzung

Für Organisationen verschiebt sich dadurch der Bedrohungsschwerpunkt. Das Risiko liegt weniger im einmaligen Anschluss eines Geräts, sondern in der Möglichkeit einer längerfristigen, schwer erkennbaren Beeinflussung eines Systems.

Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind unter anderem das O.MG Cable Elite und der O.MG Plug Elite, die auf unauffällige Implantation und Fernsteuerbarkeit ausgelegt sind.



Beispielhafte Abbildung remote- und stealth-orientierter Geräte (O.MG Cable / Plug)

4.4 Einordnung aus Prüfungs- und Governance-Sicht

Unabhängig von der konkreten Ausprägung zeigen alle Tool-Klassen eine gemeinsame Eigenschaft: Sie nutzen **legitime Systemfunktionen** und bewegen sich damit außerhalb klassischer Exploit-Logik.

Für Management, IT und Prüfer bedeutet das:

- Die Existenz solcher Tools ist kein Indikator für mangelnde Sicherheitsdisziplin.
- Ihr Einsatz verdeutlicht vielmehr strukturelle Grenzen technischer Kontrolle.
- Die Risikosteuerung muss sich auf Prävention, organisatorische Maßnahmen und angemessene Detektion konzentrieren.

Die Frage ist daher nicht, wie leistungsfähig solche Tools sind, sondern **welche Annahmen ein Sicherheits- und Kontrollkonzept über physische Zugriffe trifft und ob diese Annahmen realistisch sind.**

5. Erkennung und Prävention

Die Erkennung und Verhinderung von Hotplug-Attacks stellt Organisationen vor besondere Herausforderungen. Ursache hierfür ist weniger ein Mangel an Sicherheitslösungen, sondern die grundlegende Architektur moderner Betriebssysteme und Schnittstellen.

Nicht jede Maßnahme erhöht Sicherheit – manche erhöhen nur den Aufwand.

Hotplug-Attacks nutzen keine Fehlfunktion, sondern vorgesehene Systemverhalten. Entsprechend können sie nicht vollständig durch klassische IT-Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Eine wirksame Risikosteuerung erfordert daher eine Kombination aus organisatorischen, technischen und governancebezogenen Maßnahmen.

5.1 Organisatorische Maßnahmen

Organisatorische Regelungen bilden die erste Verteidigungslinie, werden in der Praxis jedoch häufig überschätzt.

Typische Maßnahmen sind:

- Richtlinien zur Nutzung externer Hardware
- Regelungen zum Umgang mit Fremdzubehör und Leihgeräten
- Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeitenden

Diese Maßnahmen sind sinnvoll und notwendig, jedoch nicht hinreichend. Sie reduzieren das Risiko fahrlässiger Handlungen, verhindern jedoch keine gezielten Angriffe. Insbesondere bei Szenarien mit Zeitdruck oder unklaren Verantwortlichkeiten stoßen awareness-basierte Ansätze an ihre Grenzen.

Aus Governance-Sicht ist entscheidend, dass organisatorische Maßnahmen **klar dokumentiert, kommuniziert** und **durchsetzbar** sind. Regelungen, die faktisch nicht kontrolliert oder überwacht werden, entfalten keine risikomindernde Wirkung.

5.2 Technische Maßnahmen

Technische Kontrollen stehen im Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität.

USB-Whitelisting

Whitelisting-Ansätze beschränken die Nutzung auf bekannte Geräte oder Herstellerkennungen. Sie können das Risiko reduzieren, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz. Geräteidentifikationen lassen sich technisch nachahmen, sofern Angreifer Kenntnis über die zugelassene Hardware haben.

Endpoint-Security (AV / EDR)

Klassische Endpoint-Lösungen sind nur begrenzt geeignet. Da die Aktionen aus Sicht des Betriebssystems legitim sind, fehlt häufig eine eindeutige Angriffssignatur. Detektion erfolgt, wenn überhaupt, erst auf nachgelagerten Ebenen.

Deaktivierung oder physische Sicherung von Schnittstellen

Das vollständige Sperren oder physische Blockieren von USB-Schnittstellen ist effektiv, jedoch nur in klar abgegrenzten Umgebungen praktikabel. In produktiven Arbeitsumgebungen führt dieser Ansatz häufig zu Ausweichlösungen und Schattenprozessen.

Spezialisierte USB-Schutzlösungen

Hardwarebasierte USB-Firewalls oder verhaltensbasierte Erkennungsmechanismen können Angriffe erschweren oder sichtbar machen. Sie sind wirksam, jedoch nur punktuell einsetzbar und mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

Softwarebasierte Erkennung

Für Hotplug-Attacks mangelt es derzeit noch an Softwarelösungen, die Angriffe zuverlässig und ohne erhebliche Fehlalarme erkennen. Ursache hierfür ist, dass die Aktionen aus Sicht des Betriebssystems legitime Systeminteraktionen darstellen.

Einzelne Lösungen versuchen, ungewöhnliche Eingabemuster oder Geräteeigenschaften zu identifizieren. Diese Ansätze können in ausgewählten Umgebungen Hinweise liefern, sind

jedoch nicht als vollwertige Detektionsmechanismen zu verstehen. Sie ersetzen weder organisatorische Regelungen noch eine bewusste Governance-Entscheidung.

5.3 Governance- und Risikosicht

Für Entscheidungsträger ist weniger relevant, ob Hotplug-Attacks technisch „verhindert“ werden können, sondern wie sie **angemessen** adressiert werden.

Zentrale Fragen lauten:

- Welche Annahmen trifft das Sicherheitskonzept über physischen Zugriff?
- Welche Systeme gelten als besonders schützenswert?
- Wo sind kompensierende Maßnahmen ausreichend, wo nicht?

Eine vollständige Eliminierung des Risikos ist unrealistisch. Ziel sollte vielmehr sein, Hotplug-Attacks in die bestehende Risikobetrachtung zu integrieren und bewusst zu entscheiden, **welches Restrisiko akzeptiert wird.**

6. Einordnung für Prüfung, Revision und Management

Aus prüferischer Sicht stellen Hotplug-Attacks kein isoliertes IT-Thema dar, sondern einen Aspekt der allgemeinen Kontroll- und Governance-Struktur.

Prüfungsrelevant wird ein Risiko nicht durch seine Existenz, sondern durch seine Wirkung.

6.1 Wann sind Hotplug-Risiken relevant?

Hotplug-Attacks sind insbesondere dann relevant, wenn mindestens einer der folgenden Faktoren zutrifft:

- Systeme mit erhöhtem Schutzbedarf (z. B. privilegierte Zugänge, sensible Daten)
- Dezentrale Arbeitsmodelle mit eingeschränkter physischer Kontrolle
- Einsatz von Fremd- oder Leihhardware
- Hoher Automatisierungsgrad bei administrativen Tätigkeiten
- Fehlende oder informelle Regelungen zum Umgang mit USB-Geräten

6.2 Typische Prüffragen

Im Rahmen von Prüfungen, Audits oder Risikoanalysen ergeben sich regelmäßig folgende Fragestellungen:

- Welche Annahmen trifft das Unternehmen zur physischen Zugriffssicherheit?
- Wie wird der Einsatz externer Hardware geregelt und überwacht?
- Welche Rolle spielen organisatorische Maßnahmen und wie wird deren Wirksamkeit sichergestellt?
- Gibt es kompensierende Kontrollen für unvermeidbare technische Risiken?
- Ist das Thema im Risikomanagement und in der IT-Governance verankert?

6.3 Abgrenzung und Verhältnismäßigkeit

Nicht jedes Umfeld erfordert umfangreiche Spezialmaßnahmen. In vielen Fällen ist es ausreichend, das Risiko transparent zu dokumentieren, Verantwortlichkeiten festzulegen und das Thema in bestehende Sicherheits- und Kontrollkonzepte einzuordnen.

Aus Prüfersicht ist dabei weniger entscheidend, **welche Maßnahme gewählt wird**, sondern dass:

- das Risiko erkannt wurde,
- die Maßnahme nachvollziehbar ist,
- und die Entscheidung dokumentiert wurde.

7. Fazit

Hotplug-Attacks sind kein Randphänomen und kein Spezialthema für technische Experten. Sie sind die logische Folge eines Systemdesigns, das auf Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Vertrauen ausgelegt ist.

Hotplug-Attacks sind keine Exploit-Frage – sie sind eine Frage von Vertrauen, Risikoakzeptanz und Kontrolle.

Ihre Relevanz ergibt sich nicht aus technischer Raffinesse, sondern aus der Kombination von geringer Einstiegshürde, schneller Wirkung und begrenzter Erkennbarkeit. Gleichzeitig sind sie kein Zeichen mangelhafter IT-Sicherheit, sondern Ausdruck struktureller Grenzen moderner Systeme.

Für Unternehmen, IT-Verantwortliche und Prüfer bedeutet das: Hotplug-Attacks lassen sich nicht vollständig verhindern, wohl aber angemessen steuern. Voraussetzung hierfür ist eine realistische Risikobetrachtung, die technische Möglichkeiten, organisatorische Rahmenbedingungen und Governance-Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.

Hinweis:

Das Whitepaper wurde von den Geschäftsführern der R3 Audit & Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt. Es dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle rechtliche oder prüferische Beratung.

Die R3 Audit & Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt Mandanten und Berufskollegen bei Fragen rund um die IT-Sicherheit, NIS2 und DORA.

www.r3audit.de